

Scie circulaire LXT

DHS660ZJ

18 V Li-Ion - Ø 165 mm - Produit seul

Compacte et munie de beaucoup de technologies

Frein électrique. Technologie ADT. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine (sans à-coups) pour plus de sécurité. Moteur sans charbon : usure plus lente, consommation réduite, autonomie et puissance de la machine accrues. Livré de série en coffret MAK-PAC, compatible avec les systèmes empilables standards.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|------------------------|
| Énergie | 18 V |
| Tension LXT | ✓ |
| Max. Profondeur de coupe à 90 ° | 57 mm |
| Max. Profondeur de coupe à 45 ° | 41 mm |
| Max. Profondeur de coupe à 50 ° | 37 mm |
| Plage de biseau (à gauche) | 0 / 50 ° |
| Vitesse à vide max | 5000 min ⁻¹ |
| Protection de la batterie | ✓ |
| Niveau de puissance sonore (I _{wa}) | 104 dB(A) |
| Niveau de pression acoustique (L _{pa}) | 93 dB(A) |
| Incertitude de bruit (facteur K) | 3 dB(A) |
| Niveau de vibration (3 axes) | ≤ 2,5 m/s ² |
| Incertitude de vibrations (facteur K) | 1,5 m/s ² |
| Poids de l'outil avec batterie (EPTA) | 2,9 - 3,2 kg |
| Dimensions du produit (L x l x H): | 270 x 186 x 250 mm |

Code EAN 0088381862929

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



AVANTAGES PRODUITS

- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Indicateur du niveau de la batterie



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

164095-8

Guides parallèles pour scies



199230-9

Buse anti-poussière



783203-8

Clé BTR 5



ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies



199230-9

Buse anti-poussière



199232-5

Adaptateurs rail de guidage pour



783203-8

Clé BTR 5



E-12217

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS



E-12223

LAME CIRCULAIRE EFFICUT BOIS

