

Scie plongeante LXT

DSP600ZJ

36 V => 2 x 18 V Li-Ion - Ø 165 mm
- Produit seul

Grande capacité de coupe

Moteur sans charbon. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un travail optimal. Verrouillage de la profondeur de coupe en position d'incision à 2 mm (pré-coupe/rainurage). Repères gradués pour un réglage précis. Sécurité anti-basculement pour coupes biaisées. Démarrage sans à-coups.



LXT **BL** **ADT**   **36V**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Énergie	2 x 18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Plage de biseau (à gauche)	- 1 / 48 °
Vitesse à vide max	2500 - 6300 min ⁻¹
Protection de la batterie	✓
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes)	≤ 2,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K)	1,5 m/s ²
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,4 - 5,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	346 x 241 x 272 mm
BL Motor	✓

Code EAN 0088381844291

Lien vers la page web produit - www.makita.fr



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

839290-6

Moulage MAKPAC



821552-6

Coffret MAKPAC



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

165447-6

Guide parallèle pour scies



194368-5

Rails de guidage



194417-8

Caoutchouc antidérapant pour rail de



194418-6

Pare éclats pour rail de guidage



194925-9

Rails de guidage



194367-7

Rails de guidage



194419-4

Pare éclats pour rail de guidage



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



196664-7

Guide d'angle pour rail de guidage



B-56699

Lames carbures "Specialized" pour



B-56708

Lame de scie circulaire, alliage T.C.T



B-56714

Lames carbures "Specialized"



B-56720

Lames carbures "Specialized" pour



126599-8

Sac à poussière en tissu



194416-0

Glissière vinyle pour rail de guidage



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



821552-6

Coffret MAKPAC



839290-6

Moulage MAKPAC

