

ENCOLLEUR À BANDE

Permet de coller rapidement la bande à joint pour plaque de plâtre, à plat ou dans les angles.

Réf. 44 12 60



Grâce à cet encolleur, vous collerez vos bandes à joint (papier ou fibre de verre)

4 à 5 fois plus vite qu'à la main.



Large roulette pour encoller dans les angles

Roues dentées entraînant la bande pour pose à plat

Réglage du débit d'enduit par molette

Prise en main optimale grâce aux 2 sangles latérales réglables (gaucher et droitier)

Poignée grip

Support pour rouleau de bande à joint jusqu'à 150m

TALIA
PLAST

Il est recommandé d'utiliser des enduits prêts à l'emploi en seau (ajouter 10% d'eau si besoin). Bien malaxer pour obtenir un enduit fluide.

Remplissage

1 Positionner les roues selon la pose souhaitée (à plat ou angle). Ouvrir la porte de l'encolleur en déclipant l'attache rapide.

2 Installer le rouleau. Faire glisser la bande dans les deux fentes puis la positionner comme ci-dessous.

3 Remplir d'enduit fluide, max 2 kg. Refermer et régler le levier de débit.



Conditionné en carton.
Dimensions : 513x260x88 mm
Poids: 960g (nu), 1230g (avec emballage)

TALIA
PLAST