

	MALAXAGE 100^L produit fini
	CAPACITÉ 35 kg 1/2 SAC
	SILENCIEUSE 63 dB(A)
	LÉGÈRE 52 kg

Déversement par simple basculement

Accès facile à la cuve pendant le chargement

Châssis renforcé

Compacte, facilement déplaçable et manoeuvrable, même dans des espaces intérieurs restreints.

Roues en caoutchouc solides de grande taille assurant la stabilité et le confort de l'opérateur même sur terrain accidenté.

Le plus mobile

APPLICATIONS

La bétonnière RIOBETA 140 est compacte, facilement déplaçable et manoeuvrable, même dans des espaces intérieurs restreints.

RIOBETA 140

		RIOBETA 140
Capacité de la cuve	L	134
Capacité de malaxage	L	100
Ø de la cuve	mm	610
Tours/minutes de la cuve	tr/min	21
Poids	kg	52
Dimensions roues	mm	370 x 60
Puissance moteur 230V/50Hz	kW (ch)	0.3 (0.4)
Niveau sonore	Lp (dB(A))	63
Dimensions L x l x H	mm	1 489 x 653 x 1 217
Dimensions emballage L x l x H	mm	1 100 x 720 x 670
Puissance absorbé	A	2.8
Référence		01015470 ☒

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- ✓ Moteur électrique monophasé 230 V / 50 Hz
- ✓ Motoréducteur avec engrenage en acier et technopolymère
- ✓ Démontable en deux parties
- ✓ Sécurité électrique : conforme à la norme EN 60204-1, double isolation, protection contre les jets d'eau (IP 55), ainsi que la surcharge et les reprises accidentelles suite à un manque de tension
- ✓ Emballage en carton : stockage facilité